

Technisches Datenblatt PDF


NJ2306EC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Technische Eigenschaften	
d	30 mm
D	72 mm
B	27 mm
E	62,50 mm
F	40,50 mm
d1	44,90 mm
D1	58,10 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,56 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	72,50 kN
Statische Tragzahl, C0	74,90 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	9,10 kN
Nref	7 300 Tr/min
Nlim	12 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,47 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,72 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,28 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	36,50 mm
da max	40 mm
db min	44 mm
dc min	48 mm
Da max	65,50 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$