

# Technisches Datenblatt PDF

## NU326EG15



### Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| d                        | 130 mm    |
| D                        | 280 mm    |
| B                        | 58 mm     |
| E                        | 247 mm    |
| F                        | 167 mm    |
| D1                       | 235,20 mm |
| rs min                   | 4 mm      |
| r1s min                  | 4 mm      |
| Radiallagerluftklasse    | CN        |
| Masse (ohne HJ Ring)     | 16,40 kg  |
| Marke                    | SNR       |



| Produktleistung                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 611 kN      |
| Statische Tragzahl, C0                      | 728 kN      |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 71,40 kN    |
| Nref                                        | 2200 Tr/min |
| Nlim                                        | 2900 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -20 °C      |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 120 °C      |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,40 Hz     |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 4,98 Hz     |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 5,65 Hz     |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 8,35 Hz     |



| Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile |        |
|--------------------------------------------|--------|
| da min                                     | 146 mm |
| da max                                     | 164 mm |
| Da max                                     | 264 mm |
| ra max                                     | 3 mm   |
| r1a max                                    | 3 mm   |

## Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$