


Karta techniczna PDF 10R71924CVUJ74




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym


Dane techniczne

d	120 mm
D	165 mm
B	22 mm
d1	134,30 mm
D1	150,65 mm
D2	157,34 mm
a	30 mm
Kąt styku alfa	15 °
rs min	0,60 mm
r1s min	0,60 mm
f0	16.602
Klasa dokładności	P4
Waga	1,18 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	67,30 kN
Nośność statyczna C0	78,80 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	3,50 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	12 500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	8 100 Tr/min
Axial displacement K Factor	0.84
Poziom napięcia wstępnego	7
Wartość napięcia wstępnego	340 kN
axial rigidity	120 N/μm
radial rigidity	710 N/μm
Min. czas pracy	-30 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	10,47 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	12,27 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	14,74 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	124,50 mm
db min	124,50 mm
Da max	160,50 mm
Db max	160,50 mm
r1a max	0,60 mm
ra max	0,60 mm
D6	138,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X_0	Y_0	X_0	Y_0
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
 Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$