


Karta techniczna PDF ML71910HVUJ74S




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym


Dane techniczne

d	50 mm
D	72 mm
B	12 mm
d1	56,80 mm
d2	54,70 mm
D1	66,01 mm
D2	67,51 mm
a	20 mm
Kąt styku alfa	25 °
rs min	0,60 mm
r1s min	0,30 mm
f0	8.658
Klasa dokładności	P4S
Waga	0,13 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	7,10 kN
Nośność statyczna C0	5,30 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	0,34 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	32 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	22 000 Tr/min
Axial displacement K Factor	0.61
Poziom napięcia wstępnego	7
Wartość napięcia wstępnego	60 kN
axial rigidity	90 N/μm
radial rigidity	200 N/μm
Min. czas pracy	-30 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,46 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	12,47 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	13,92 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	16,08 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	54,50 mm
db min	54,50 mm
Da max	67,50 mm
Db max	67,50 mm
r1a max	0,30 mm
ra max	0,60 mm
D6	58,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$