

Karta techniczna PDF 30319U



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	95 mm
D	200 mm
B	45 mm
C	38 mm
T	49,50 mm
d1	141 mm
a	40 mm
rs min	4 mm
r1s min	3 mm
e	0.35
Y2	1.74
Y0	0.96
Waga	6,98 kg
Oznaczenie ISO355	T2GB095
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	365 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	445 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	48,20 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1900 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,27 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,16 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,84 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	118 mm
db min	113 mm
Da min	172 mm
Da max	186 mm
Db min	186 mm
Ca min	5 mm
Cb min	11,50 mm
ra max	3 mm
r1a max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.