

Karta techniczna PDF 32930XU



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	150 mm
D	210 mm
B	38 mm
C	30 mm
T	38 mm
d1	179,50 mm
a	36,50 mm
rs min	2,50 mm
r1s min	2 mm
e	0.33
Y2	1.83
Y0	1.01
Waga	3,92 kg
Oznaczenie ISO355	T2DC150
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	268 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	490 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	50,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2 100 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1 600 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,46 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	12,30 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	14,74 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	17,26 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	162 mm
db min	162 mm
Da min	192 mm
Da max	200 mm
Db min	202 mm
Ca min	7 mm
Cb min	8 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.