

Karta techniczna PDF 32938XU



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	190 mm
D	260 mm
B	45 mm
C	34 mm
T	45 mm
d1	226,50 mm
a	55 mm
rs min	2,50 mm
r1s min	2 mm
e	0.48
Y2	1.26
Y0	0.69
Waga	6,77 kg
Oznaczenie ISO355	T4DC190
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	355 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	710 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	68 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	1 600 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1 200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,47 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	13,90 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	16,77 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	19,23 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	204 mm
db min	202 mm
Da min	235 mm
Da max	250 mm
Db min	251 mm
Ca min	8 mm
Cb min	11 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.