

Karta techniczna PDF

4T18685/18620



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	44,45 mm
D	79,38 mm
B	17,46 mm
C	13,50 mm
T	17,46 mm
d1	61 mm
a	15,26 mm
e	0.37
Y2	1.6
Y0	0.88
Waga	0,35 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	45,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	56 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	6,80 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6 200 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4 600 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,16 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,83 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,17 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	2,80 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.