

Karta techniczna PDF 4T32226



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	130 mm
D	230 mm
B	64 mm
C	54 mm
T	67,75 mm
d1	180 mm
a	57 mm
rs min	4 mm
r1s min	3 mm
e	0.44
Y2	1.38
Y0	0.76
Waga	11,20 kg
Oznaczenie ISO355	T4FD130
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	530 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	815 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	83,40 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1 500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,25 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,70 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,30 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	146 mm
db min	148 mm
Da min	193 mm
Da max	216 mm
Db min	219 mm
Ca min	7 mm
Cb min	13,50 mm
ra max	3 mm
r1a max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.