

Karta techniczna PDF 4T33207



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	35 mm
D	72 mm
B	28 mm
C	22 mm
T	28 mm
d1	53,50 mm
a	18,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.35
Y2	1.7
Y0	0.93
Waga	0,53 kg
Oznaczenie ISO355	T2DE035
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	87,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	109 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	13,30 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	7 400 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	5 500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,72 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,09 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,91 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	42 mm
db min	43,50 mm
Da min	61 mm
Da max	63,50 mm
Db min	68 mm
Ca min	5 mm
Cb min	6 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.