

Karta techniczna PDF 4T44143/44348



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	36,51 mm
D	88,50 mm
B	23,70 mm
C	17,46 mm
T	25,40 mm
d1	66 mm
a	28,30 mm
e	0.78
Y2	0.77
Y0	0.42
Waga	0,73 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	70,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	78 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	9,50 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	5300 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,64 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,35 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,65 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	2,30 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.