

Karta techniczna PDF 4T560/552A



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	66,68 mm
D	123,83 mm
B	36,68 mm
C	30,16 mm
T	38,10 mm
d1	92,50 mm
a	28,70 mm
e	0.35
Y2	1.73
Y0	0.95
Waga	1,92 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	158 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	216 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	26,30 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4 100 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3 000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,04 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,21 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,79 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.