



Karta techniczna PDF 4T67388




Łożyska stożkowe jednorzędowe

podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy

Dane techniczne	
d	127 mm
B	46,04 mm
d1	165,50 mm
e	0.34
Y2	1.74
Y0	0.96
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	310 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	550 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	57,70 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2 200 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1 700 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,46 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	10,77 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	13,20 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	15,80 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.