

Karta techniczna PDF 4T681




Łożyska stożkowe jednorzędowe

podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy

Dane techniczne	
d	92,08 mm
B	41,28 mm
d1	133,50 mm
e	0.47
Y2	1.28
Y0	0.7
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	222 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	340 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	38,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2 800 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	2 100 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,76 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	10,26 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	12,74 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.