

Karta techniczna PDF 4TA6075/A6157




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	19,05 mm
D	39,99 mm
B	11,15 mm
C	9,53 mm
T	12,01 mm
a	10,51 mm
e	0.53
Y2	1.14
Y0	0.63
Waga	0,07 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	12,80 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	12,80 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	1,56 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	13 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	10 000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C



Zalecenia zabudowy	
ra max	1 mm
r1a max	1,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.