

Karta techniczna PDF


4TJLM508748/JLM508710




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	60 mm
D	95 mm
B	24 mm
C	19 mm
T	24 mm
d1	78 mm
a	21 mm
e	0.4
Y2	1.49
Y0	0.82
Waga	0,61 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	83 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	122 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	14,90 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4900 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3700 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	9,12 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	10,30 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	12,71 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	5 mm
r1a max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.