

Karta techniczna PDF 4TJM738249



Łożyska stożkowe jednorzędowe

podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy

Dane techniczne

d	190 mm
B	44 mm
d1	227 mm
e	0.48
Y2	1.26
Y0	0.69
Marka	NTN



Parametry

Nośność dynamiczna C	365 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	720 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	68,90 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	1 600 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1 200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,47 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	13,48 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	15,80 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	18,20 Hz



Zalecenia zabudowy

ra max	3 mm
--------	------

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.