


Karta techniczna PDF EC033009



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	45 mm
D	75 mm
B	24 mm
C	19 mm
T	24 mm
d1	60 mm
a	16 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.29
Y2	2.04
Y0	1.12
Waga	0,40 kg
Oznaczenie ISO355	T2CE045
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	66 kN
Wsp. A2 materiału	2.8
Nośność statyczna C0	93,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	11,40 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6 400 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4 800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,35 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	9,72 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	12,28 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	51 mm
db min	50,50 mm
Da min	67 mm
Da max	69,50 mm
Db min	71 mm
Ca min	4 mm
Cb min	5 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.