

Karta techniczna PDF ET11162/11315



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	41,28 mm
D	80 mm
B	17,38 mm
C	14,29 mm
T	18,01 mm
d1	58,50 mm
a	17,31 mm
e	0.49
Y2	1.23
Y0	0.68
Waga	0,39 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	42,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	51,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	6,30 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6 500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4 900 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,80 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,36 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,64 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.