

Karta techniczna PDF ET21075/21212



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	19,05 mm
D	53,98 mm
B	21,84 mm
C	15,88 mm
T	22,23 mm
d1	36,20 mm
a	16,63 mm
e	0.59
Y2	1.02
Y0	0.56
Waga	0,25 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	40 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	39 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	4,75 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	11 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	8 000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,39 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,14 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	4,32 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	6,68 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	1,50 mm
r1a max	2,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.