

Karta techniczna PDF ET22780/22720



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	42,86 mm
D	82,55 mm
B	26,99 mm
C	20,64 mm
T	26,20 mm
d1	63 mm
a	19,80 mm
e	0.4
Y2	1.49
Y0	0.82
Waga	0,62 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	75,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	97 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	11,80 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6 100 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4 600 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,01 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,35 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,65 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.