

Karta techniczna PDF ET2878/2820



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	34,93 mm
D	73,03 mm
B	23,81 mm
C	17,46 mm
T	22,23 mm
d1	54 mm
a	16,73 mm
e	0.37
Y2	1.63
Y0	0.9
Waga	0,43 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	62,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	75,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	9,20 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	7 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	5 200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,33 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,23 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,77 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	0,80 mm
r1a max	3,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.