

Karta techniczna PDF ET33012



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	60 mm
D	95 mm
B	27 mm
C	21 mm
T	27 mm
d1	77,50 mm
a	20,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.33
Y2	1.83
Y0	1.01
Waga	0,68 kg
Oznaczenie ISO355	T2CE060
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	93,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	145 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	17,70 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4900 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3700 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	9,42 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	11,67 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	14,33 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	67 mm
db min	68,50 mm
Da min	85 mm
Da max	86,50 mm
Db min	90 mm
Ca min	5 mm
Cb min	6 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.