

Karta techniczna PDF ETL45449/L45410



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	29 mm
D	50,29 mm
B	14,73 mm
C	10,67 mm
T	14,22 mm
d1	41,30 mm
a	10,72 mm
e	0.37
Y2	1.62
Y0	0.89
Waga	0,11 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	28 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	35,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	4,35 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	9 600 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	7 200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,05 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	9,25 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,75 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm
r1a max	1,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.