

Karta techniczna PDF 30212A




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	60 mm
D	110 mm
B	22 mm
C	19 mm
T	23,75 mm
d1	81,60 mm
a	22,30 mm
rs min	2 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.4
Y2	1.48
Y0	0.81
Waga	0,90 kg
Oznaczenie ISO355	T3EB060
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	108 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	130 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	15,90 kN
Nref	4 100 Tr/min
Nlim	6 700 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,34 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,09 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,92 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	70 mm
db min	70 mm
Da min	96 mm
Da max	101,50 mm
Db min	103 mm
Ca min	4 mm
Cb min	4,50 mm
ra max	2 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.