

Karta techniczna PDF 30218A



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	90 mm
D	160 mm
B	30 mm
C	26 mm
T	32,50 mm
a	31,70 mm
rs min	2,50 mm
r1s min	2 mm
e	0.42
Y2	1.43
Y0	0.79
Waga	2,61 kg
Oznaczenie ISO355	T3FB090
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	201 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	255 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	29,20 kN
Nref	3 000 Tr/min
Nlim	4 500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C



Zalecenia zabudowy

da max	103 mm
db min	102 mm
Da min	140 mm
Da max	150 mm
Db min	150 mm
Ca min	5 mm
Cb min	6,50 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.