


Karta techniczna PDF NJ314EG1C4




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk masywny

Dane techniczne	
d	70 mm
D	150 mm
B	35 mm
E	133 mm
F	89 mm
d1	98 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga (bez pierścienia HJ)	3,04 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	205 kN
Nośność statyczna C0	222 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	26,30 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	5000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,85 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,21 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,79 Hz



Zalecenia zabudowy	
da min	81 mm
da max	87 mm
dc min	100 mm
Da max	139 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$