

Karta techniczna PDF NU2314G1C3




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Dane techniczne	
d	70 mm
D	150 mm
B	51 mm
E	130 mm
F	90 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	3,98 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	223 kN
Nośność statyczna C0	262 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	31,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4800 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4100 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,32 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,32 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,68 Hz



Zalecenia zabudowy	
da min	81 mm
da max	87 mm
db min	92 mm
Da max	139 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$