

## Karta techniczna PDF NUP204E/22T2XC3U




### Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk poliamidowy

| Dane techniczne           |          |
|---------------------------|----------|
| d                         | 20 mm    |
| D                         | 47 mm    |
| B                         | 14 mm    |
| E                         | 41,50 mm |
| F                         | 26,50 mm |
| d1                        | 29,50 mm |
| rs min                    | 1 mm     |
| r1s min                   | 0,60 mm  |
| Klasa luzu promieniowego  | C3       |
| Waga (bez pierścienia HJ) | 0,12 kg  |
| Marka                     | NTN      |



| Parametry                                             |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Nośność dynamiczna C                                  | 25,70 kN      |
| Nośność statyczna C0                                  | 22,60 kN      |
| Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu                | 2,75 kN       |
| Prędkość graniczna smarowania olejem                  | 18 000 Tr/min |
| Prędkość graniczna smarowania smarem                  | 15 000 Tr/min |
| Min. czas pracy                                       | -40 °C        |
| Maks. temperatura pracy                               | 120 °C        |
| Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)              | 0,39 Hz       |
| Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) | 4,31 Hz       |
| Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)               | 4,29 Hz       |
| Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)               | 6,71 Hz       |



| Zalecenia zabudowy |       |
|--------------------|-------|
| da min             | 25 mm |
| dc min             | 32 mm |
| Da max             | 42 mm |
| ra max             | 1 mm  |

### Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$