

Karta techniczna PDF RUS2206ET2X




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, bez pierścienia wewnętrznego, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

D	62 mm
B	20 mm
E	55,50 mm
F	37,50 mm
rs min	1 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	0,20 kg
Marka	NTN



Parametry

Nośność dynamiczna C	49 kN
Nośność statyczna C0	50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	6,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	11 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	9 700 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,97 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,24 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,76 Hz



Zalecenia zabudowy

Da max	57 mm
ra max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$