


Karta techniczna PDF N207EG15




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	35 mm
D	72 mm
B	17 mm
E	64 mm
F	44 mm
d1	48 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	0,60 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	0,30 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	49,10 kN
Nośność statyczna C0	48,70 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	5,90 kN
Nref	8300 Tr/min
Nlim	12000 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,22 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,70 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,30 Hz



Zalecenia zabudowy	
da min	41,50 mm
Da max	68 mm
Db min	65 mm
Dc max	62 mm
ra max	1 mm
r1a max	0,60 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$