

Karta techniczna PDF N209EG15J30




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	45 mm
D	85 mm
B	19 mm
E	76,50 mm
F	54,50 mm
d1	59 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	0,43 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	64,80 kN
Nośność statyczna C0	68,90 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	8,40 kN
Nref	6900 Tr/min
Nlim	9900 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,79 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,24 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,76 Hz



Zalecenia zabudowy	
da min	51,50 mm
Da max	78,50 mm
Db min	77 mm
Dc max	74 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$