

Karta techniczna PDF N220EG15C3



Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	100 mm
D	180 mm
B	34 mm
E	163 mm
F	119 mm
d1	127,30 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	3,50 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	251 kN
Nośność statyczna C0	308 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	33,90 kN
Nref	3500 Tr/min
Nlim	4500 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,25 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,17 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,83 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	111 mm
Da max	169 mm
Db min	165 mm
Dc max	160 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$