

Karta techniczna PDF N313EG15




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	65 mm
D	140 mm
B	33 mm
E	124,50 mm
F	82,50 mm
d1	90,50 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	2,28 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	182 kN
Nośność statyczna C0	193 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	23,30 kN
Nref	4 600 Tr/min
Nlim	6 000 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,73 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,18 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,82 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	76 mm
Da max	129 mm
Db min	126 mm
Dc max	122 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$