

Karta techniczna PDF

NJ208EG15J30



Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	40 mm
D	80 mm
B	18 mm
E	71,50 mm
F	49,50 mm
d1	54 mm
D1	68,30 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	0,39 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	54,40 kN
Nośność statyczna C0	53,80 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	6,60 kN
Nref	7 600 Tr/min
Nlim	11 000 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,32 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,73 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,27 Hz



Zalecenia zabudowy	
da min	46,50 mm
da max	49 mm
db min	52 mm
dc min	56 mm
Da max	73,50 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$