


Karta techniczna PDF NJ2311EG15J30




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne

d	55 mm
D	120 mm
B	43 mm
E	106,50 mm
F	70,50 mm
d1	77,50 mm
D1	101,40 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	2,27 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	204 kN
Nośność statyczna C0	238 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	29 kN
Nref	4 500 Tr/min
Nlim	7 100 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,71 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,18 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,82 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	64 mm
da max	69 mm
db min	72 mm
dc min	80 mm
Da max	111 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$