

Karta techniczna PDF NU224EG15



Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne

d	120 mm
D	215 mm
B	40 mm
E	195,50 mm
F	143,50 mm
D1	187,80 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	5,78 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	339 kN
Nośność statyczna C0	428 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	44,60 kN
Nref	3000 Tr/min
Nlim	3700 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,37 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,20 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,80 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	131 mm
da max	141 mm
Da max	204 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$