

Karta techniczna PDF 21310VC3




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany,


Dane techniczne

d	50 mm
D	110 mm
B	27 mm
d2	66,80 mm
D1	92,40 mm
rs min	2 mm
Liczba otworów smarowania	
e	0.25
Y1	2.71
Y2	4.04
Y0	2.65
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga	1,25 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	144 kN
Nośność statyczna C0	128 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	17 kN
Nref	5400 Tr/min
Nlim	7600 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,86 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,27 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,73 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	61 mm
Da max	99 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.