

Karta techniczna PDF 22205EG15W33C4




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk poliamidowy, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym


Dane techniczne

d	25 mm
D	52 mm
B	18 mm
d2	30,50 mm
D1	45,50 mm
rs min	1 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	3 mm
k	1,50 mm
e	0.34
Y1	2
Y2	2.98
Y0	1.96
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga	0,17 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna ULTAGE	57,30 kN
Nośność statyczna C0	46,10 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	4,70 kN
Nref	13 000 Tr/min
Nlim	17 000 Tr/min
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,85 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,65 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,36 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	30,60 mm
Da max	46,40 mm
ra max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.