

Karta techniczna PDF 22334EMW33



Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	170 mm
D	360 mm
B	120 mm
d2	236 mm
D1	312,90 mm
rs min	4 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	20,30 mm
k	10 mm
e	0.32
Y1	2.09
Y2	3.11
Y0	2.04
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga	59 kg
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna ULAGE	2 200 kN
Nośność statyczna C0	2 630 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	175 kN
Nref	1 200 Tr/min
Nlim	1 800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,68 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,08 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,92 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	187 mm
Da max	343 mm
ra max	3 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.