



## Karta techniczna PDF ESFC206T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 23,80 mm |
| A               | 31 mm    |
| A1              | 8 mm     |
| A2              | 24,80 mm |
| A4              | 23 mm    |
| B1              | 35,70 mm |
| d               | 30 mm    |
| d1              | 44,10 mm |
| e               | 10 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 80       |
| J               | 100 mm   |
| L               | 125 mm   |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 27,80 mm |
| S               | 9 mm     |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,33 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FC206      |
| Oznaczenie łożyska                           | ES206G2T20 |