


## Karta techniczna PDF ESFC20928




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 30,20 mm |
| A  | 38 mm    |
| A1 | 10 mm    |
| A2 | 29,20 mm |
| A4 | 26 mm    |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 44,45 mm |
| d1 | 62 mm    |
| e  | 10 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 105      |
| J  | 132 mm   |
| L  | 160 mm   |
| N  | 16 mm    |
| s1 | 33,40 mm |
| S  | 11 mm    |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,53 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FC209     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20928G2 |