


## Karta techniczna PDF ESFE20722T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 25,40 mm |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 12,50 mm |
| A2 | 36,90 mm |
| B1 | 38,90 mm |
| d  | 34,93 mm |
| d1 | 51,10 mm |
| e  | 21 mm    |
| G  | R1/8"    |
| J  | 92 mm    |
| L  | 118 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 30,20 mm |
| S  | 9,50 mm  |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,61 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FE207        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20722G2T04 |