



## Karta techniczna PDF ESFE210N



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 30,20 mm |
| A               | 44 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 47,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 67,20 mm |
| e               | 28 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 111 mm   |
| L               | 143 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |
| Z               | 37,50 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 2,50 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | FE210N   |
| Oznaczenie łożyska                           | ES210G2  |