



## Karta techniczna PDF ESFE21132T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 32,50 mm |
| A               | 48,50 mm |
| A1              | 15 mm    |
| A2              | 51,50 mm |
| B1              | 48,40 mm |
| d               | 50,80 mm |
| d1              | 74,50 mm |
| e               | 31 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 130 mm   |
| L               | 162 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 36,95 mm |
| S               | 12 mm    |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,78 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FE211        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES21132G2T04 |