


## Karta techniczna PDF ESFLZ20926



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 30,20 mm  |
| A               | 36,50 mm  |
| A1              | 13 mm     |
| A2              | 39,20 mm  |
| A4              | 32,50 mm  |
| B1              | 43,70 mm  |
| d               | 41,28 mm  |
| d1              | 62 mm     |
| e               | 20 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 180 mm    |
| H               | 180 mm    |
| H3              | 105       |
| J               | 148,50 mm |
| L               | 111 mm    |
| N               | 14 mm     |
| s1              | 33,40 mm  |
| S               | 11 mm     |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,02 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ209    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20926G2 |