



## Karta techniczna PDF ESPF21031



### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 30,20 mm  |
| A               | 10,50 mm  |
| A1              | 8 mm      |
| A2              | 19,20 mm  |
| B1              | 43,70 mm  |
| d               | 49,21 mm  |
| d1              | 67,20 mm  |
| H               | 155,60 mm |
| H               | 155,60 mm |
| J               | 127 mm    |
| N               | 13,50 mm  |
| s1              | 33,40 mm  |
| S               | 11 mm     |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,73 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PF210     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES21031G2 |