


## Karta techniczna PDF ESSP208NT04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 31 mm    |
| B  | 30,20 mm |
| A5 | 19,20 mm |
| B1 | 43,70 mm |
| d  | 40 mm    |
| d1 | 56,50 mm |
| G  | R1/8"    |
| H  | 120 mm   |
| H2 | 61 mm    |
| H  | 120 mm   |
| L  | 320 mm   |
| L1 | 260 mm   |
| s1 | 33,40 mm |
| S  | 11 mm    |
| SW | 4 mm     |
| Z  | 23,50 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,95 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | SP208210/80N |
| Oznaczenie łożyska                           | ES208G2T04   |