


## Karta techniczna PDF EXFA20824T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 42,80 mm |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 42,40 mm |
| B1 | 56,30 mm |
| d  | 38,10 mm |
| d1 | 56,50 mm |
| e  | 21 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 175 mm   |
| H  | 175 mm   |
| J  | 144 mm   |
| J1 | 71 mm    |
| L  | 100 mm   |
| L1 | 87 mm    |
| N  | 15 mm    |
| s1 | 39,70 mm |
| S  | 21,40 mm |



#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,83 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FA208        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20824G2T04 |