



## Karta techniczna PDF EXFL20618T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 36,40 mm |
| A               | 31 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 36,20 mm |
| B1              | 48,30 mm |
| d               | 28,58 mm |
| d1              | 44,10 mm |
| e               | 18 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 148 mm   |
| H               | 148 mm   |
| J               | 117 mm   |
| L               | 80 mm    |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 34,10 mm |
| S               | 18,20 mm |



| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,03 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FL206        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20618G2T04 |